

ZY558 2835系列30W投光灯模组/ZY558 2835 Serie 30W Project light Module

分类 Class	项目 Item	LEPL-220V-30W-2835-LM
电参数 Electrical Parameter	输入电压 (V) Input Voltage(V)	AC 198-242V
	功率 (W) Power(W)	30W (@220V)
	功率因数 Power Factor	>0.98
	电源谐波 (%) THD	<15% GB I762.1-2003 《电磁兼容限值谐波电流发射限值 (设备每相输入电流 16A) 》
	浪涌能力 Surge Tolerance	1KV LN, 2KV L/N PE
	灯具类别 Luminaire Class	1类 Class I
	绝缘耐压 (V) Withstand Voltage(V)	2.2KV(DC)
光参数 Optical Parameter	流明输出 (lm) Lumens Output(lm)	>2850lm (@5700K)
	色温 (K) CCT(K)	冷白暖白 (5700K, 3000K) Cool White, Warm White (5700K, 3000K)
	显色性 (Ra)	70 (+-3)
	配光 Light Distribution	灯珠均布放置 Even Alignment
规格 Parameter	尺寸 (mm) Dimension	138x84mm
	灯珠规格 LED	HVLED 2835 9V 1W
	基板材质 Base Board	1.5mm 铝基板 导热系数 1.5 1.5mm Al MCPCB,Thermal Conductivity 1.5
环境与安全 Environment	LED 热阻 LED Thermal Resistance	15°C/W
	工作温度 Work Temperature	-40~80°C (基板温度) (PCB Temperature)
标准 Certification		GB7000.1-2007 灯具第一部分 一般要求与试验 CCC UL CE EnergyStar
寿命 Life Time		2 年 2 years

