

## 50W路灯/隧道灯模组 50W Street/Tunnel lamp Module

分类 Class	项目 Item	LEST-220V-50W
电参数 Electrical Parameter	输入电压 ( V ) Input Voltage(V)	AC 198-242V
	功率 ( W ) Power(W)	50W(@220V)
	功率因数 Power Factor	>0.98
	调光 Dimming	0-10V调光 深度5% 0-10V Dimming 5% Depth
	电源谐波 ( % ) THD	<15%
	浪涌能力 Surge Tolerance	2KV 浪涌测试 2KV Surge Test
	灯具类别 Luminaire Class	1 类 Class I
	绝缘耐压 ( V ) Withstand Voltage(V)	1.5KV(AC)
光参数 Optical Parameter	流明输出 ( lm ) Lumens Output(lm)	6000Lm
	色温 ( K ) CCT(K)	冷白 自然白 暖白 Cool White, Natural White, Warm White
	显色性 ( Ra )	Ra70
	配光 Light Distribution	灯珠均匀排列 LED Even Aligned
规格 Parameter	尺寸 ( mm ) Dimension	244.4mm*49.3mm
	灯珠规格 LED	3030 – 6V
	基板材质 Base Board	1.5mm 铝基板 导热系数>1.5 1.5mm Al MCPCB Thermal resistance>1.5
环境与 安全 Environment	LED 热阻 LED Thermal Resistance	6°C/W
	工作温度 Work Temperature	-40~85°C ( 基板温度 ) (PCB Temperature)
标准 Certification	GB7000.1-2007 灯具第一部分 一般要求与试验 CCC CE	
寿命 Life Time	>30000小时 >30000 hours	

